



10mエアライフル

商品の外観	商品名	商品番号	適用射撃距離 m	黒点直径 mm	標的サイズ cm	1梱包数量 枚	最小購入単位 枚
-------	-----	------	-------------	------------	-------------	------------	-------------



エアライフル標的

ナンバーリング無	1300	10	30.5	10×10	1000	250
ナンバーリング有	1300N	10	30.5		1000	250

10mエアピストル

商品の外観	商品名	商品番号	適用射撃距離 m	黒点直径 mm	標的サイズ cm	1梱包数量 枚	最小購入単位 枚
-------	-----	------	-------------	------------	-------------	------------	-------------



エアピストル標的

ナンバーリング無	3000	10	59.5	17×17	1000	250
ナンバーリング有	3000N	10	59.5	17×17	1000	250



エアピストル標的(センターペーパー)

ナンバーリング無	3010	10	59.5	13.5×13.5	1000	250
ナンバーリング有	3010N	10	59.5	13.5×13.5	1000	250

50mスモールポアライフル

商品の外観	商品名	商品 番号	適用射撃 距離 m	黒点 直径 mm	標的 サイズ cm	1梱包 数量 枚	最小購入 単位 枚	
	スモールポアライフル標的							
	ナンバーリング無	2000	50	112.4	34×34	250	250	
	スモールポアライフル標的(台紙兼用)							
	センターペーパー2030を挿入 するための切り込み有 台紙としても使用可	2000NS	50	112.4	34×34	250	250	
	スモールポアライフル標的(台紙兼用防水タイプ)							
	センターペーパー2030/2012を 挿入するための切り込み有 台紙としても使用可	2000SW	50	112.4	34×34	1	1	
	スモールポアライフル標的(センターペーパー)							
	ナンバーリング無	2030	50	112.4	13.5×13.5	1000	250	
	ナンバーリング有	2030N	50	112.4	13.5×13.5	1000	250	
	スモールポアライフル標的(連続的)							
	自動交換機用標的 250枚綴りのジグザグ仕様 ※注意：幅33.5cm、高さ30.48cm	2060	50	112.4	33.5×30.48	250	250	
	自動交換機用標的 250枚綴りのジグザグ仕様 ※注意：幅33.5cm、高さ30.48cm	2060N	50	112.4	33.5×30.48	250	250	

25/50mピストル

商品の外観	商品名	商品番号	適用射撃距離 m	黒点直径 mm	標的サイズ cm	1梱包数量 枚	最小購入単位 枚
-------	-----	------	-------------	------------	-------------	------------	-------------



25m精密/50mピストル標的

(50mピストル、25mスタンダードピストル、25mセンターファイアピストルと25mピストルの精密射撃ステージ用)

ナンバーリング無	3100	25/50	200	55×55	250	250
ナンバーリング有	3100N	25/50	200	55×55	250	250



25m精密/50mピストル標的(台紙兼用)

(50mピストル、25mスタンダードピストル、25mセンターファイアピストルと25mピストルの精密射撃ステージ用)


センターペーパー-3130/3140を挿入するための切り込み有 台紙兼用、ナンバーリング無	3100S	25/50	200	55×55	250	250
センターペーパー-3130/3140を挿入するための切り込み有 台紙兼用、ナンバーリング有	3100NS	25/50	200	55×55	250	250



25m精密/50mピストル標的(センターペーパー)

(50mピストル、25mスタンダードピストル、25mセンターファイアピストルと25mピストルの精密射撃ステージ用)

ナンバーリング無	3130	25/50	200	26×26	250	250
ナンバーリング有	3130N	25/50	200	26×26	250	250



25m精密/50mピストル標的(センターペーパー)

(50mピストル、25mスタンダードピストル、25mセンターファイアピストルと25mピストルの精密射撃ステージ用)

ナンバーリング無	3140	25/50	200	21×21	250	250
ナンバーリング有	3140N	25/50	200	21×21	250	250

100mライフル 300m用ビッグボアライフルの縮小標的とは異なります

商品の外観	商品名	商品番号	適用射撃距離 m	黒点直径 mm	標的サイズ cm	1梱包数量 枚	最小購入単位 枚
-------	-----	------	-------------	------------	-------------	------------	-------------



100m用標的

ナンバーリング無	3100	100	200	55×55	250	50
ナンバーリング有	3100N	100	200	55×55	250	50




100m用標的

センターペーパー-3130/3140を挿入するための切り込み有 ナンバーリング無	3100S	100	200	55×55	250	50
センターペーパー-3130/3140を挿入するための切り込み有 ナンバーリング有	3100NS	100	200	55×55	250	50



100m用標的(センターペーパー)

ナンバーリング無	3130	100	200	26×26	250	250
ナンバーリング有	3130N	100	200	26×26	250	250



100m用標的(センターペーパー)

ナンバーリング無	3140	100	200	21×21	250	250
ナンバーリング有	3140N	100	200	21×21	250	250

300mビッグボアライフル

商品の外観	商品名	商品番号	適用射撃距離 m	黒点直径 mm	標的サイズ cm	1梱包数量 枚	最小購入単位 枚
-------	-----	------	-------------	------------	-------------	------------	-------------



ビッグボアライフル標的

	2400	300	600	104×102		50
--	------	-----	-----	---------	--	----



ビッグボアライフル標的(センターペーパー)

	2410	300	600	61×61		50
--	------	-----	-----	-------	--	----



ビッグボアライフル標的(100m用へ縮小)

	2420	100	194.92	55×55	250	50
--	------	-----	--------	-------	-----	----

標的の規格詳細について

エアライフル標的の規格

10mエアライフル

点数	φmm	許容誤差
10	0.5	(±0.1mm)
9	5.5	(±0.1mm)
8	10.5	(±0.1mm)
7	15.5	(±0.1mm)
6	20.5	(±0.1mm)
5	25.5	(±0.1mm)
4	30.5	(±0.1mm)
3	35.5	(±0.1mm)
2	40.5	(±0.1mm)
1	45.5	(±0.1mm)

リング線の厚さ:0.1~0.2mm

エアピストル標的の規格

10mエアピストル

点数	φmm	許容誤差
10	11.5	(±0.1mm)
9	27.5	(±0.2mm)
8	43.5	(±0.2mm)
7	59.5	(±0.5mm)
6	75.5	(±0.5mm)
5	91.5	(±0.5mm)
4	107.5	(±0.5mm)
3	123.5	(±0.5mm)
2	139.5	(±0.5mm)
1	155.5	(±0.5mm)
センター	5.0	(±0.1mm)

リング線の厚さ:0.1~0.2mm

スモールボアライフル標的の規格

50mスモールボアライフル

点数	φmm	許容誤差
10	10.4	(±0.1mm)
9	26.4	(±0.2mm)
8	42.4	(±0.2mm)
7	58.4	(±0.5mm)
6	74.4	(±0.5mm)
5	90.4	(±0.5mm)
4	106.4	(±0.5mm)
3	122.4	(±0.5mm)
2	138.4	(±0.5mm)
1	154.4	(±0.5mm)

リング線の厚さ:0.2~0.3mm

100mライフル標的の規格

100mライフル

点	φmm	許容誤差
10	50	(±0.2mm)
9	100	(±0.4mm)
8	150	(±0.6mm)
7	200	(±1.0mm)
6	250	(±1.0mm)
5	300	(±1.0mm)
4	350	(±1.0mm)
3	400	(±1.0mm)
2	450	(±1.0mm)
1	500	(±1.0mm)
センター	25	(±0.2mm)

リング線の厚さ:0.2~0.5mm

300mライフル標的の規格

300mライフル

点	φmm	許容誤差
10	100	(±0.5mm)
9	200	(±1.0mm)
8	300	(±1.0mm)
7	400	(±3.0mm)
6	500	(±3.0mm)
5	600	(±3.0mm)
4	700	(±3.0mm)
3	800	(±3.0mm)
2	900	(±3.0mm)
1	1000	(±3.0mm)
センター	50	(±0.5mm)

リング線の厚さ:0.5~1.0mm

クルーガー社日本正規販売店 株式会社國友銃砲火薬店
 京都市下京区寺町通仏光寺東入中之町 〒600-8032
 TEL:075-351-3037 FAX:075-351-3041

Krüger Schießscheiben • Marktstraße 1 • 66763 Dillingen • Deutschland • Online-shop : www.best-targets.c